

## 印刷用紙 グリーン購入法適合銘柄一覧表

### 塗工されていない印刷用紙(ファンシーペーパー)※1

総合評価値の算出：バルブに関する4項目と古紙リサイクル適性の各評価値の合計。グリーン購入法適合製品の条件は、総合評価値で80点以上。

銘柄名	適合色名		印刷用紙の共通評価値(バルブに関する4項目)				塗工量	古紙リサイクル適性 ※2	総合評価値 ※3
			古紙バルブ配合率	森林認証材バルブ利用割合	間伐材等バルブ利用割合	管理木材バルブ利用割合			
STカバー(Y目)	うすあさぎ、銀鼠、古染、白、ひわ、みずあさぎ	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
STカバー(T目)	白、古染	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
NBファイバー	あさぎ、白、鼠	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
新だん紙	きなり、クリーム、濃鼠、白、桃、雪	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
新鳥の子	全色	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
ぬのがみ	全色	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
ホワイトピーチケント-FS		指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
アラベール-FS	全色	指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
ホワイトエクセルケント-FS		指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
NBリサイクルGA	ホワイト	指標値	70%	0	0	30%	—	A	97点
		評価値	70点	0	0	22.5点	—	5点	
ヘリオスGA	ホワイト	指標値	35%	0	0	65%	—	A	88点
		評価値	35点	0	0	48.8点	—	5点	
リ・シマメ ※4	全色	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
竹はだGA		指標値	0	0	30%	70%	—	A	87点
		評価値	0	0	30点	52.5点	—	5点	
モデラートンGA	全色	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
気包紙 U-FS		指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
シャイナー ※4	全色	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
きらびき-FS	白HG、白PL	指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
シャインフェイス-FS	シルバー	指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
新だん紙きらら	真珠	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
ミランダ-FS ※5	あさぎ、スノーホワイト、空、ナチュラル、ばら、ベージュ、ホワイト	指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
気包紙 C-FS		指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
気包紙 GL-FS		指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
ビルカラー	うすクリーム、白、雪	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
きぬもみ	白、象牙、雪	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	
T-EOSシリーズ ※6	プラチナホワイト	指標値	0	100%	0	0	—	A	105点
		評価値	0	100点	0	0	—	5点	
T-EOSシリーズ	あさぎ、うす鼠、クリーム、桜、象牙、スノーホワイト、ナチュラル、ばら、ベージュ、ホワイト、みずあさぎ、エアリーピンク、サクスブルー、スモークホワイト、ライトグレー	指標値	0	0	0	100%	—	A	80点
		評価値	0	0	0	75点	—	5点	

※1：一部、意匠性等を目的に塗工している製品も含まれます。

※2：古紙リサイクル適性ランク「C」以下のものは、総合評価値が80以上でも当社基準により対象外としています。

※3：総合評価値80以上の銘柄のみ記載しています。

※4：シャイナーとリ・シマメは、2023年2月生産以降の仕様で総合評価値を算出。

※5：ミランダ-FSは、2023年12月生産以降の仕様で総合評価値を算出。

※6：T-EOSシリーズのプラチナホワイトは、2023年12月生産以降の仕様で総合評価値を算出。

### 塗工されている印刷用紙

総合評価値の算出:バルブに関する4項目と塗工量の各評価値の合計。グリーン購入法適合製品の条件は、総合評価値で80点以上。

銘柄名	適合色名		印刷用紙の共通評価値(バルブに関する4項目)				塗工量 ※2	古紙リサイクル適性	総合評価値 ※3
			古紙バルブ配合率	森林認証材バルブ利用割合	間伐材等バルブ利用割合	管理木材バルブ利用割合			
ヴァンヌーボF-FS	全色	指標値	0	100%	0	0	20g/㎡以下	—	110点
		評価値	0	100点	0	0	10点	—	
ヴァンヌーボVG-FS	全色	指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ヴァンヌーボV-FS	全色	指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ヴァンヌーボVM-FS		指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ヴァンヌーボスムース-FS		指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ヴァンヌーボLT-FS		指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ヴァンヌーボRIJ-FS		指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ヴァンヌーボSIJ-FS		指標値	0	100%	0	0	30g/㎡以下	—	105点
		評価値	0	100点	0	0	5点	—	
ミルトGAスピリット-FS ※1	全色	指標値	0	100%	0	0	20g/㎡以下	—	110点
		評価値	0	100点	0	0	10点	—	

※1：ミルトGAスピリット-FSは、2023年12月生産以降の仕様で総合評価値を算出。

※2：塗工量は両面塗工量の合計値で評価し、評価値は塗工量に応じて5点刻みとなります。

※3：総合評価値80以上の銘柄のみ記載しています。